

ASP-4G/WIFI-S



ASP-4G/WIFI-L



V2.5 数据控制箱 ASP

产品介绍

全新 AdvanSol V2.5 数据控制箱 ASP 是 V2.5 数据控制箱的升级版。

它包含多项 AdvanSol 专利技术，更可靠、更灵活地配置 AdvanSol 微型控制器。

V2.5 数据控制箱 ASP 提供两种型号，最多可连接 4-12 个太阳能组串，并支持轻松的即插即用安装。



一体式 即插即用

本产品为一体式组装。

只需简单固定控制盒，连接电缆，连接到 Acloud，即可完成。



ASP专利技术

AdvanSol ASP 技术可完全灵活地配置微控制器，
并保护系统达到最佳稳定性。



操作简便可靠

IP65 防护等级。简单的手动开关，可靠的 4G/WiFi/LAN 与
Acloud 通信，以及 PLC 与微控制器 (MR/MRO) 通信

| 技术参数 | APT-CB-D-4G-ASP-S/L | APT-CB-D-WIFI-ASP-S/L |
|----------------|--|--|
| 数据控制器 | 4G-Version | WIFI-Version |
| 兼容微控器 | MR/MRO series | MR/MRO series |
| 与ACLOUD通讯 | 4G/LAN | WIFI/LAN |
| 与微控器通讯 | PLC | PLC |
| 最大支持组串数 | 4 Strings (ASP-S) 12 Strings (ASP-L) | 4 Strings (ASP-S) 12 Strings (ASP-L) |
| 电源 | 100-260V (AC) | 100-260V (AC) |
| 数据采集间隔 | 5min | 5min |
| 本地数据存储时间 | 7Days | 7Days |
| 工作环境温度 | -20°C~65°C | -20°C~65°C |
| 冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
| 尺寸 (长 x 宽 x 厚) | 350*200*160 mm (ASP-S) 400*350*170 mm (ASP-L) | 350*200*160 mm (ASP-S) 400*350*170 mm (ASP-L) |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |

*: APT-CB-D5可另选4G通讯模式, 需与爱昶销售沟通

